

LEVEL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capellada: Cuero desflorado terminación poliuretánica. Material reflectivo.

Puntera de Protección Normalizada: Acero.

Forro: Textil poliester alta resistencia.

Lengua: Cuero con fuelle.

Cordones: Alta resistencia a la tracción.

Ojalillos: Metálicos alta resistencia.

Fondo:  Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada.

 Dieléctrico.

 Antideslizante.

 Planta autolimpiante.

 Resistente a aceites.

 Resistente a la abrasión.

 Resistente a hidrocarburos.

 Traba escalera.

 Shock absorber.

Plantilla desmontable: RingoWork Ortholite, Liviana anti - microbiana.

Calce: Confortable.

Numeración abierta: 36-47

Certificaciones: IRAM 3610, Sello "S"

Peso: 565 grs*

*Talle 41

01 | Black
02 | Brown



Ortholite®

RINGO
WORK

PRINCIPALES PROPIEDADES TÉCNICAS DE LA SUELA RINGO WORK 01.



Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada

La suela está compuesta por dos capas diferenciadas en densidad pero del mismo material P.U. La primera capa es resistente a la abrasión-antideslizante dieléctrica. La segunda capa, por su baja densidad y dureza mejora la absorción al impacto y confort en el uso. La suela queda fundida y filtrada por los poros del cuero formando un bloque único y compacto.



- Dieléctrico.
- Antideslizante.
- Planta autolimpiante.
- Resistente a aceites.
- Resistente a la abrasión.
- Resistente a hidrocarburos.

Inserto TPU:
Blando y de alta resistencia, mejora la rotación del calzado con el uso.

Traba escalera.

Inserto TPU:
Rígido de alta densidad. Ayuda a prevenir la torsión.

Shock absorber:
Inserto de TPU.
Blando y de alta resistencia.