

XXL



CONECTOR CON CARGA ELEVADA DE ROTURA

- Conector con abertura amplia y carga elevada de rotura. La forma en "D" evita la rotación del conector y permite distribuir la carga a lo largo del eje mayor



XXLSTE

XXLALU

XXLANS



XXLA4

XXLRISE

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	normativa	peso [g]	<> [kN]	∧ [kN]	unid.
XXLSTE	CE - EN 362/M	260	50	15	1
XXLALU	CE - EN 362/B - EN 12275/B	95	30	15	1
XXLANS	CE - EN 362/M - ANSI Z359.12	273	50	20	1
XXLA4	CE - EN 362/B	250	35	7	1
XXLRISE	CE - EN 362/B	260	50	15	1

HELICON



CONECTOR HELICOIDAL CON CUERPO RETORCIDO

- Especial conector helicoidal con cuerpo de acero retorcido
- Permite la rotación de 90° de cualquier dispositivo que se inserte (descensores, bloqueadores, anticaída, etc.), optimizando su condición de funcionamiento
- Cierre con virola Auto Block (3 movimientos), disponible tanto en versión CE como ANSI



HELICON



HELICONANSI



HELICONALU

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	normativa	peso [g]	<> [kN]	∧ [kN]	🔒 [kN]	unid.
HELICON	CE - EN 362/M	215	40	15	13	1
HELICONANSI	CE-EN 362/M ANSI Z359.12	230	40	15	13	1
HELICONALU	CE - EN 362/B EN 12275/B	80	24	8	7	1