

Workman® Stryder™ Conector anclaje de vigas

El conector de anclaje Workman® Stryder™ permite conectarse a la mayoría de las vigas tipo 'H'. Disponible en 2 medidas (estándar y XL) que se ajustan a diferentes anchuras (10.16cm a 34.29cm para la versión estándar y 35.56cm a 59.69cm en la versión XL), y su ajuste es por medio de botones facilitando su uso y sin utilizar pasadores que se pierden fácilmente. La escala de ajuste en los orificios de la barra permite un ajuste seguro con incrementos de ajuste de 0.64cm. Su diseño versátil permite montarlo sobre la cabeza del trabajador o al nivel de pies.

Aplicaciones

- Minería
- Industria General
- Gas y Petróleo
- Construcción
- Servicios Básicos



Características Técnicas

Cuenta con almohadillas de desgaste de baja fricción con Teflon® que eliminan el contacto entre metales y permiten que el conector se deslice fácilmente a lo largo del ala de la viga. EL indicador de carga integral avisa al usuario si la unidad estuvo expuesta a caídas. Tiene una capacidad de carga de 181kg. Peso 2.4kg.



(A) Mecanismo deslizador para viga

(B) Indicador de cargas

(C) Ajuste mediante botón

Especificaciones Técnicas

Aprobación y certificación	ANSI Z359.1 - 2016
Material	Larguero: <ul style="list-style-type: none"> • Estándar: Aleación Aluminio • XL: Aleación Acero

Información para Ordenar

PN	Descripción
10144431	Conector de anclaje FP Stryder, versión estándar
10144432	Conector de anclaje FP Stryder, versión XL