

Anclaje de Cinta MSA

Kevlar Soldador



Cinta de Anclaje para trabajo Altas Temperaturas MSA Kevlar



Cinta de Anclaje, utilizado como parte de un sistema de protección de caídas o restricción de movimiento para el usuario. Fabricado en Kevlar está diseñado para resistir trabajos a altas temperaturas (Soldadura, Oxicorte, Torchado, etc.), donde exista riesgo de caídas. El conector de anclaje de cinta abraza la estructura donde es instalada, por lo que es removible.

CINTA	Kevlar (Negra)
HILO Y COSTURAS	Kevlar (Amarillo para contraste y facilidad de inspección)
GANCHOS Y HERRAJES	Acero Forjado
TIPO ANCLAJE	Tipo Lazo & Doble Argolla
RESISTENCIA MINIMA DE RUPTURA	22kN (2.260 kg/5.000 Lbs.)
LARGOS	0,9 - 1,5 Mts
PESO PRODUCTO	0,5 - 0,75 Kg.
DIMENSIONES EMBALAJE	29 x 34 x 34 cm.



Normativa y Estándares



Resolución Exenta N° S.O.:3420

Información para Ordenar

Número de Parte	Material Cinta	Material Argollas	Tipo		Largo	Estándars	
			Lazo	Doble Argolla		ANSI Z359.18-2017	CSA Z259.11-17
278453	Kevlar	Acero Forjado	■		0.9 mts	■	
278454	Kevlar	Acero Forjado		■	1.5 mts	■	

MSA de ARGENTINA
Av. Belgrano 4247/50 Oco Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4221 4600
infoarg@MSASafety.com

MSA de CHILE
Domingo Amaya # 600, Maipo,
Santiago
Tel. +56 22 947 3200
infochi@MSASafety.com

MSA de COLOMBIA
Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6,3
Parque Industrial Siberia Real, Bodega 01
Tengo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8066 750 / 751 / 752
ventascolombia@MSASafety.com

MSA de México
Av. del Conde 46
Parque Industrial El Mirador
El Marques, Cuernavaca 76246
Tel. +52 442 227 3070
atencionclientes@MSASafety.com

MSA del PERÚ
Calle Los Telares #139
Urb. Valcaño - Are.
Tel. +51 1 6186 400
infope@MSASafety.com

Informaciones Generales

- **RECOMENDACIONES GENERALES:** Permanezca siempre anclado, inspeccione diariamente su estrobo de seguridad, guárdelo en un lugar adecuado y desinfecte cuando sea necesario, siguiendo el manual del producto:
 - Conecte correctamente el dispositivo conector al punto de anclaje.
 - Evite el contacto con productos químicos.
- **LIMPIEZA:** Elimine cualquier contaminación después de su uso. Use una solución de agua y un detergente neutro, seque las partes metálicas con un paño limpio y cuelgue el arnés para que se seque al aire. Las hebillas automáticas en entornos sucios pueden contaminarse con partículas finas y deben limpiarse con un hisopo de algodón (en casos de mucho polvo, puede ser necesario sumergir la hebilla en agua limpia).
- **PRODUCTOS CON FALLAS:** Marcar como inutilizable y retirar del servicio.
 - No utilice el estrobo de seguridad si el absorbedor de impacto está activado, en caso de cualquier tipo de daño se debe desechar el producto.
- **ALMACENAJE:** Guarde el estrobo de seguridad en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite las áreas donde pueda haber calor, humedad, luz, aceite, productos químicos, vapores u otros elementos degradantes.
- **CÓMO REALIZAR LA INSPECCIÓN:** Siga las instrucciones en el manual de producto.
- **VIDA ÚTIL:** Una vez que el equipo de protección contra caídas está en uso, la recomendación de MSA es que el reemplazo se realice de acuerdo con el resultado del proceso de inspección. Esta acción es fundamental para comprender la vida útil, ya que es un producto que se utiliza en diferentes aplicaciones y entornos de trabajo. Si el producto no cumple con los requisitos de inspección informados en el manual del equipo, se debe desechar de inmediato.
- **FRECUENCIA DE INSPECCIÓN:** MSA Safety recomienda que el equipo de protección contra caídas DEBE inspeccionarse minuciosamente antes de cada uso para verificar que esté en condiciones adecuadas. Además, DEBE ser inspeccionado por una persona calificada, fabricante o empresa por él indicado en un plazo no superior a 6 meses, quedando a criterio del cliente reducir el intervalo de inspección según la agresividad presente en el entorno o frecuencia de uso. Para obtener más información sobre la frecuencia de inspección, consulte el manual del producto.
 - Nota: Los peligros químicos, el calor y la corrosión pueden dañar el equipo de protección contra caídas, por lo que se requieren inspecciones más frecuentes en estos ambientes bajo la responsabilidad de la persona autorizada por las inspecciones.
- **GARANTÍA:** Un (1) año después de la compra del producto o dieciocho (18) meses después de la fecha de fabricación, dependiendo de qué situación ocurra primero. Para solicitar un cambio de garantía, es necesario que la información en la factura sea consistente con el número de serie o lote del producto.