

7107VW

PROTECCIÓN PARA USOS MÚLTIPLES					ALTA	EPP LÍNEA APLIQUES DE CUERO				
COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE	
7107VW	7	TERRYCLOTH	Algodón Poliéster	Aplique de DESCARNE en palma.	Tejido	Blanco. Aplique gris claro.	9	35cm	50 pares	

Guante TERRYCLOTH de ALGODÓN y POLIÉSTER. Refuerzo de DESCARNE en palma, sin cubrir primera falange.

IRAM 3607



3244X IRAM

- ||||| - Corte por TDM
- ||||| - Perforación
- ||||| - Rasgado
- ||||| - Corte
- ||||| - Abrasión

* Los niveles de protección aquí declarados, corresponden a la palma del guante.

IRAM 3608

- Desteridad: 5
- Inocuidad: Cumple
- Presencia de Cromo: No
- Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES

No lavar

No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.

Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a usarlos.



CARACTERÍSTICAS

- Guante tejido en TERRYCLOTH de ALGODÓN y POLIÉSTER con aplicación de DESCARNE sobre su palma sin cubrir la primera falange de los dedos.
- Destinado a una amplia gama de aplicaciones ligeras en entornos secos o engrasados. Mayor nivel de tacto en el dedo índice ya que presenta libre de DESCARNE su primera falange.
- Al no poseer costuras ofrece un buen ajuste, destreza y confort. El aplique lo hace óptimo para resistir la abrasión y cortes leves. Su largo superior que al de la mayoría de los guantes, lo convierte en ideal para tareas en donde el antebrazo está en contacto con las superficies de trabajo y es necesario protegerlo.
- Este integrante de la familia APLIQUES DE CUERO, provee protección contra los desgarros causados por la manipulación de piezas u objetos filosos y a su vez impide el traspaso de elementos punzantes al interior del guante.
- Ninguno de los materiales añadidos en la fabricación de este guante puede causar daño al usuario.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Automotriz

- Montaje e inspección de piezas de motores y pequeños componentes.

Electrónica y Electrodomésticos

- Montaje final, aire acondicionado, motores eléctricos, montaje de cableados, trabajo de ajustadores.

Maquinarias y Equipos

- Montaje de piezas y componentes metálicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto