

118



PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS

EPP LÍNEA ARAMIDA

COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
118	7	TERRY CLOTH	Aramida Lana (forro)	No aplica	Descarne (seguridad).	Amarillo. Puño gris.	10	38cm	60 pares

Manopla tejida G7 TERRY CLOTH de ARAMIDA. Forro de LANA. Puño de DESCARNE. Lisa.

IRAM 3607



2241X

IRAM

Corte por TDM
Perforación
Rasgado
Corte
Abrasión

* Los niveles de protección aquí declarados, corresponden a la palma del guante.

IRAM 3608

Desteridad: 5
Inocuidad: Cumple
Presencia de Cromo: No aplica
Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES



No lavar



No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.

Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a usarlos.



CARACTERÍSTICAS

- Manopla realizada en una sola pieza (parte tejida). Sin costura. Ambidiestra. Muy buena adaptación a la mano del usuario, otorgándole confort y seguridad. Absorbe y/o ventila la transpiración.
- Tejida en TERRY CLOTH, la 118 posee una textura compacta, cerrada y espesa, lo que garantiza una excelente protección en la mano por su alta resistencia a cortes.
- La fibra de ARAMIDA le otorga una muy buena resistencia térmica, a la abrasión, y corte.
- El puño utilizado en la producción de éste EPP es un puño denominado de "seguridad", lo cual permite al usuario su rápida extracción a un bajo costo.
- Esta manopla posee un alto poder aislante debido a la LANA presente en su interior. Llegando a resistir 350° C por contacto directo
- Este guante no posee sustancias conocidas como causantes de alergias.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.
- Estos guantes no deben ser utilizados cuando hay riesgo de atrapamiento, en partes móviles de máquinas.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Metalúrgica y Siderúrgica

- Manipulación de estructuras y chapas en caliente.
- Manipulación de chapas y flejes en frío.

Plásticos y Vidrios

- Manipulación de planchas y laminas.

Metalúrgica y Siderúrgica

- Manipulación de piezas metálicas ligeras.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto