

9000



PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS

MODERADA

EPP LÍNEA TERRYCLOTH


COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
9000	7	TERRYCLOTH	Algodón Algodón (forro)	No aplica	No aplica	Blanco.	9	40cm	36 pares

Manopla tejido TERRYCLOTH de 100% ALGODÓN. Doble manopla. Liso. Largo 40 cm.

IRAM 3607



0141X IRAM



* Los niveles de protección aquí declarados, corresponden a la palma del guante.

IRAM 3608

Destieridad: 5
Inocuidad: Cumple
Presencia de Cromo: No aplica
Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES



No lavar



No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.



CARACTERÍSTICAS

- Doble manopla tejida en Terrycloth con hilado de algodón.
- Recomendada para uso en hornos de panaderías en el manipuleo de bandejas calientes.
- Puño de seguridad que permite una rápida colocación y extracción de la manopla.
- Ninguno de los materiales añadidos en la fabricación de este guante puede causar alergias o daño al usuario.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Alimenticia

- Extracción de platos calientes del horno.
- Extracción de platos en hornos de mantenimiento al calor.
- Extracción de autoclaves o de hornos de vapor.
- Extracción de hornos de cocción.
- Precocinados.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.