



## LENTE DE PROTECCIÓN **NEVADO**

Anteojos de seguridad ultra liviano con patillas flexibles de nylon, delgadas y ergonómicas. Su radio de curvatura, y las patillas siguiendo la línea, logran un calce perfecto a la cara y visión panorámica.

### Características

- Lente de Policarbonato oftálmico de alta transparencia con filtro UV 99,9%.
- Marco de nylon con puente nasal universal.
- Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.
- La opción de color In-Out protege de los focos de iluminación brillante y tiene un alto nivel de transmisión de la luz sin cambiar o desvirtuar los colores.
- Puente nasal de silicona que brinda confort y evita el deslizamiento.
- Presentación: bolsita individual.

### Aplicaciones

- Trabajos que involucren proyección de partículas sólidas y/o leves salpicaduras de productos químicos.
- Trabajos que involucren exposición a la radiación óptica.
- Laboratorios
- Aserraderos
- Agricultura
- Taller Mecánico
- Petroquímicas

### Almacenaje y limpieza

- Limpiar con agua corriente y secar con paño suave, sin utilizar líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
- El uso, mantenimiento o limpieza incorrectos pueden
- afectar la vida útil del lente.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de
- calor intensas y de humedad elevada.
- Realice una inspección previa al uso.
- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.

| Filtro UV                                   | Anti-Rayaduras                                      | Anti-Empaño  | Colores disp.   |
|---|---|--|---|
| Filtran el 99,9% de los rayos ultravioletas | Policarbonato siliconizado resistente a la abrasión | Anti-Fog: ideal para el trabajo en ambientes húmedos <b>(opcional)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparente</li> <li>• Gris (oscuro)</li> <li>• In/Out</li> </ul> |



### Certificaciones EN166

| In-Out<br>[Anti scratch & antifog] | Clear<br>[Anti Scratch] | Clear<br>[Anti scratch & antifog] | Gray<br>[Anti Scratch] | Gray<br>[Anti scratch & antifog] |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| [5-2 WS 1FKN]                      | [2-1.2 WS 1FK]          | [2-1.2 WS 1FKN]                   | [5-3.1 WS 1FK]         | [5-3.1 WS 1FKN]                  |