



# ANTIPARRA DE PROTECCIÓN **LANÍN**

## Características

- Rejillas de ventilación indirectas en la parte superior e inferior para ofrecer flujo de aire
- Protección contra líquidos y polvo de gran tamaño
- Lente: Policarbonato
- Montura: Cloruro de polivinilo
- Cinta elástica para la cabeza

## Aplicaciones

- Trabajos que involucren proyección de partículas sólidas y/o leves salpicaduras de productos químicos.
- Trabajos que involucren exposición a la radiación óptica.
- Forestal
- Agricultura
- Industria en general
- Alimenticia
- Química

## Almacenaje y limpieza

- Limpiar con agua corriente y secar con paño suave, sin utilizar líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
- El uso, mantenimiento o limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del lente.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.
- Realice una inspección previa al uso.
- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.

| Filtro UV                                   | Anti-Rayaduras                                      | Anti-Empaño                                          | Colores disp.                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Filtran el 99,9% de los rayos ultravioletas | Policarbonato siliconizado resistente a la abrasión | Anti-Fog: ideal para el trabajo en ambientes húmedos | • Transparente<br>• Gris (oscuro) |



## Certificaciones: EN 166

| Clear<br>[Anti scratch<br>& antifog] | Gray<br>[Anti scratch<br>& antifog] |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| [2-1.2 WS 1FKN]                      | [5-3.1 WS 1FKN]                     |