

FICHA TECNICA

Bidón de seguridad metalico Tipo II de 1 galon

(JUSTRITE 7210120)



Vaya más allá de la protección y cumpla con la conveniencia adicional de AccuFlow™ con el gatillo Safe-Squeeze® para un vertido seguro y controlado.

El gatillo Safe-Squeeze® patentado por Justrite y el control de flujo proporcional le brindan los medios para regular la velocidad de flujo al manejar líquidos inflamables. El puerto de llenado con palanca de elevación ergonómica facilita el llenado. El tubo flexible de metal de 9 "(229 mm) de largo ayuda a controlar el vertido en pequeñas aberturas.

Hechas de acero revestido de alta calidad, cada lata se prueba a presión para garantizar la calidad. El resistente acabado de pintura en polvo es resistente a los productos químicos y resiste las demandas de un uso riguroso. Descargador de llamas de acero inoxidable, equipado en todas las latas de seguridad de Justrite, disipa el calor para detener el encendido por retroceso. La tapa sellada cuenta con alivio automático de presión positiva que ventila entre 3 y 5 psig (0.2 y 0.35 bar) para proteger contra la explosión. La zona de ID de etiqueta grande proporciona espacio de escritura para los contenidos de identidad, la ubicación del departamento o el nombre de usuario

individual. Todos los tamaños de latas tienen capacidad adicional para agregar aceite de motor de dos tiempos u otros aditivos.

¡Fácil de llenar! La palanca de elevación ergonómica abre el pico de cierre automático para facilitar el llenado. Un supresor de llamas de acero inoxidable de longitud completa disipa el calor y permite una inserción más profunda y segura de la boquilla cuando se llena.

Experimente los beneficios de las latas de seguridad AccuFlow™ Tipo II de Justrite disponibles en varios colores y adecuadas para el almacenamiento de líquidos inflamables. Esto ayuda a identificar líquidos específicos y evita errores costosos cuando se usa más de un líquido en el lugar de trabajo.

Certificadas por FM, UL / ULC y TÜV, las latas de seguridad de Justrite también cumplen con los requisitos de OSHA y NFPA, y cuentan con una garantía de diez años.

BENEFICIOS CLAVES

- La codificación de colores evita accidentes
- El supresor de llamas de acero inoxidable evita el encendido por retroceso
- El gatillo Safe-Squeeze® fácil de usar para un vertido controlado
- Dos aberturas; Una para vertido selectivo, otra con palanca de elevación ergonómica para facilitar el llenado
- Aprobado por FM, UL / ULC y TUV; También cumple con los requisitos de OSHA y NFPA