



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

**DC-P-T99-003.1 (C1)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)

TOP SAFE S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS

Calle 127 N° 1380 e/ 60 y 61, Berisso, Prov. De Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

| Artículo    | Descripción   | Aprobado por el Comité General de Certificación  |
|-------------|---|--|
| SKY 10405   | Cinturón de sujeción y posicionamiento con elemento de amarré de sujeción incorporado de 1,5 m de largo con mosquetón forjado.    | En su sesión del 2007-02-20<br>(Acta N° 02-2007) |
| SKY 10405 E | Cinturón de sujeción y posicionamiento con elemento de amarré de sujeción incorporado de 1,5 m de largo con mosquetón estampado.  |  |
| SKY 10407   | Cinturón de sujeción y posicionamiento.   |  |
| SKY 10421   | Cinturón de sujeción y posicionamiento.   | En su sesión del 2007-07-17<br>(Acta N° 07-2007) |
| SKY 10423   | Cinturón de sujeción con elemento de amarré de sujeción de soga de 13 mm de diámetro y 1,5 m de longitud con mosquetón estampado. |  |
| SKY 10405   | Cinturón de sujeción y posicionamiento con elemento de amarré de sujeción incorporado de 1,5 m de largo con mosquetón forjado.    |  |

**Observaciones:** esta licencia anula y reemplaza a la licencia DC-Q-T099/003, por incorporación del rubro dentro del ámbito obligatorio.

Lic. Juan Rey

**Dirección de Certificación  
Certification Management**

**OAA** ✓

## LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

### LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

**DC-P-T99-004.1 (C3)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)

TOP SAFE S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS

Calle 127 N° 1380 e/ 60 y 61, Berisso, Prov. De Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

| Artículo    | Descripción   | Aprobado por el Comité General de Certificación |
|-------------|---|---|
| SKY 10461R  | Elemento de amarre de sujeción de 1.5 m de largo con dos mosquetones forjados de 20 mm de apertura  | En su sesión del 2007-02-20<br>(Acta 02-2007)   |
| SKY 10461ER | Elemento de amarre de sujeción de 1.5 m de largo con dos mosquetones estampados de 18 mm de apertura  |   |
| SKY 10464R  | Elemento de amarre de sujeción de 2 m de largo con dos mosquetones forjados de 20 mm de apertura  |   |
| SKY 10471R  | Elemento de amarre de sujeción de 1.5 m de largo con un mosquetones forjado de 20 mm de apertura y otro de 55 mm  | En su sesión del 2010-06-18<br>(Acta 06-2010)   |
| SKY 10471ER | Elemento de amarre de sujeción de 1.5 m de largo con un mosquetones estampados de 18 mm de apertura y otro de 55 mm   |   |
| SKY 10464ER | Elemento de amarre de sujeción de 2 m de largo con dos mosquetones estampados de 18 mm de apertura.   | En su sesión del 2011-05-17<br>(Acta 05-2011)   |
| SKY10490    | Elemento de amarre de sujeción de soga retorcida de 13 mm de diámetro y 2 m de longitud con un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y otro oval                         | En su sesión del 2013-09-17 (Acta N° 09-2013)   |
| SKY10451ER  | Elemento de amarre de sujeción de soga retorcida de 14 mm de diámetro y 1,5 m de largo , con dos mosquetones estampados de 21 mm de apertura.                               | En su sesión del 2014-12-16<br>(Acta 12-2014)   |
| SKY10454ER  | Elemento de amarre de sujeción de soga retorcida de 14 mm de diámetro y 2 m de largo , con dos mosquetones estampados de 21 mm de apertura.                                 |   |
| SKY10455ER  | Elemento de amarre de sujeción de soga retorcida de 14 mm de diámetro y 2 m de largo , con un mosquetón estampado de 21 mm de apertura y otro forjado de 55 mm de apertura. |   |

IRAM INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN | PERÚ 552/5 | C1068AAB | BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA | WWW.IRAM.ORG.AR

Lic. Juan Rey  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

OAA ✓



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM**

*LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS*

DC-P-T99-010.1

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME / LICENSE HOLDER:

TOP SAFE S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Calle 127 N° 1380 e/ 60 y 61, Berisso, Prov. De Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

| Código   | Descripción   | Aprobado por el Comité General de Certificación |
|----------|---|---|
| SKY10430 | Dispositivo de anclaje clase "B" tipo "e", lazo de anclaje de cinta de 25 mm de ancho y 0,80 m de longitud                                | En su sesión del 2013-09-17 (Acta N° 09-2013)   |
| SKY10431 | Dispositivo de anclaje clase "B" tipo "e", lazo de anclaje de cinta de 25 mm de ancho y 1,0 m de longitud                                 |   |
| SKY10432 | Dispositivo de anclaje clase "B" tipo "e", lazo de anclaje de cinta de 25 mm de ancho y 1,30 m de longitud                                |   |
| SKY10433 | Dispositivo de anclaje clase "B" tipo "e", lazo de anclaje de cinta de 25 mm de ancho y 1,50 m de longitud                                |   |
| SKY10435 | Dispositivo de anclaje clase "B" tipo "e", lazo de anclaje de cinta de 50 mm de ancho y 1,00 m de longitud con argolla metálica estampada |   |
| SKY10436 | Dispositivo de anclaje clase "B" tipo "e", lazo de anclaje de cinta de 50 mm de ancho y 2,00 m de longitud con argolla metálica estampada |   |

Lic. Juan Ray

**Dirección de Certificación**  
Certification Management



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

**DC-P-T99-009.1**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME / LICENSE HOLDER:

TOP SAFE S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Calle 127 N° 1380 el/ 60 y 61, Berisso, Prov. De Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS:

| Código   | Descripción   | Aprobado por el Comité General de Certificación |
|----------|---|---|
| SKY10551 | Línea de anclaje flexible de Soga trenzada de 13 mm de diámetro y 10 m de longitud. | En su sesión del 2013-09-17 (Acta N° 09-2013)   |
| SKY10552 | Línea de anclaje flexible de Soga trenzada de 13 mm de diámetro y 20 m de longitud. |   |
| SKY10553 | Línea de anclaje flexible de Soga trenzada de 13 mm de diámetro y 30 m de longitud. |   |
| SKY10554 | Línea de anclaje flexible de Soga trenzada de 13 mm de diámetro y 40 m de longitud. |   |
| SKY10555 | Línea de anclaje flexible de Soga trenzada de 13 mm de diámetro y 50 m de longitud. |   |



Lic. Juan Rey

**Dirección de Certificación  
Certification Management**



**OAA** ✓

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-P-T99-001.1 (C5)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de 1 / 1 of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)

TOP SAFE S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS

Calle 127 N° 1380 e/ 60 y 61, Berisso, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

| Artículo     | Descripción  |
|--------------|--|
| SKY 10403    | Amés anticaídas con toma anticaídas dorsal, toma de sujeción en la cintura y elemento de amarre de sujeción de 1,5 m con mosquetón forjado incorporado.  |
| SKY 10403 E  | Amés anticaídas con toma anticaídas dorsal, toma de sujeción en la cintura y elemento de amarre de sujeción de 1,5 m de largo con mosquetón estampado incorporado.                                   |
| SKY 10404    | Amés anticaídas con toma anticaídas dorsal y tomas de sujeción en la cintura   |
| SKY 10411    | Amés anticaídas con toma anticaídas dorsal.  |
| SKY 10404F   | Amés anticaídas con tomas anticaídas dorsal y frontal y tomas de sujeción en la cintura  |
| SKY 10404/65 | Amés anticaídas con toma anticaídas dorsal, tomas de sujeción en la cintura y elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de largo con amortiguador y mosquetón forjado incorporado.                      |
| SKY 10401    | Amés anticaída con toma anticaída dorsal y frontal y tomas de sujeción en la cintura.  |
| SKY 10412    | Amés anticaída con elemento de amarre anticaída elástico de 1,5 m de longitud con amortiguador y mosquetón estampado.  |
| SKY 10414    | Amés anticaída con amortiguador de caídas incorporado en argolla dorsal.   |
| SKY 10415    | Amés anticaídas con coleta de extensión de 0,5 m de longitud en argolla dorsal.  |
| SKY 10402    | Amés anticaídas con toma anticaídas dorsal, argollas de sujeción en la cintura y en los hombros.   |
| SKY10404FR   | Amés anticaídas con tomas anticaídas dorsal y frontal y tomas de sujeción en la cintura, con apliques reflectivos  |
| SKY 10404P   | Amés anticaídas con toma anticaídas dorsal y tomas de sujeción en la cintura con protector lumbar  |
| SKY10420     | Amés anticaídas con toma anticaídas dorsal con coleta de extensión de 0,35m, y 4 argollas de sujeción en la cintura.   |
| SKY10420F    | Amés anticaídas con toma anticaídas dorsal con coleta de extensión de 0,35m, toma frontal tipo lazos y 4 argollas de sujeción en la cintura.   |
| SKY10416     | Amés anticaídas con elemento de amarre anticaída elástico de 1,5 m de longitud con amortiguador y mosquetón forjado de 55 mm de apertura incorporado.  |
| SKY10404/75  | Amés anticaídas con toma anticaídas dorsal, tomas de sujeción en la cintura y elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de largo con amortiguador y mosquetón forjado de 55 mm de apertura incorporado. |
| SKY10404A    | Amés anticaídas, con toma anticaídas dorsal y frontal, dos tomas de sujeción en la cintura y soporte lumbar.   |
| SKY10404S    | Amés anticaídas, con toma anticaídas dorsal y dos tomas de sujeción en la cintura.   |
| SKY10411F    | Amés anticaídas, con toma anticaídas dorsal y frontal.   |

Ing. Pablo Calabrese  
Dirección de Certificación  
Certification Management

SC 15 011 P 01

OAA ✓

Organismo Argentino de Acreditación  
Organismo Argentino de Acreditación  
Organismo Argentino de Acreditación

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-P-T99-002.1 (C4)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de 1 / 1 of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)


TOP SAFE S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS

Calle 127 N° 1380 e/ 60 y 61, Berisso, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

| Artículo    | Descripción   |
|-------------|---|
| SKY 10465   | Elemento de amarre anticaídas de 1.5 m de largo con amortiguador y dos mosquetones forjados de 20 mm de apertura  |
| SKY 10465 E | Elemento de amarre anticaídas de 1.5 m de largo con amortiguador y dos mosquetones estampados de 18 mm de apertura  |
| SKY 10467   | Elemento de amarre anticaídas elastizada de 1.5 m de largo con amortiguador y dos mosquetones forjados de 20 mm de apertura   |
| SKY 10467 E | Elemento de amarre anticaídas elastizada de 1.5 m de largo con amortiguador y dos mosquetones estampados de 18 mm de apertura   |
| SKY 10475   | Elemento de amarre anticaídas de 1.5 m de largo con amortiguador y un mosquetón forjados de 20 mm de apertura y otro de 55 mm de apertura.  |
| SKY 10477   | Elemento de amarre anticaídas elastizada de 1.5 m de largo con amortiguador y un mosquetón forjados de 20 mm de apertura y otro de 55 mm de apertura.                               |
| SKY 10479   | Elemento de amarre anticaídas doble elastizada de 1.5 m de largo con amortiguador y un mosquetón forjados de 20 mm de apertura y dos de 55 mm de apertura.                          |
| SKY 10487   | Elemento de amarre anticaídas elastizado de 1.5 m de largo con amortiguador, un mosquetón forjados de 20 mm de apertura y otro de 110 mm de apertura.                               |
| SKY 10489   | Elemento de amarre anticaídas doble elastizado de 1.5 m de largo con amortiguador, un mosquetón forjados de 20 mm de apertura y dos de 110 mm de apertura.                          |
| SKY 10479E  | Elemento de amarre anticaídas doble elastizada de 1.5 m de largo con amortiguador y un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y dos de 55 mm de apertura.                         |
| SKY 10475E  | Elemento de amarre anticaídas de 1.5 m de largo con amortiguador y un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y otro de 55 mm de apertura.   |
| SKY 10477E  | Elemento de amarre anticaídas elastizada de 1.5 m de largo con amortiguador y un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y otro de 55 mm de apertura.                              |
| SKY10468    | Elemento de amarre anticaídas de cable de acero de 8 mm de diámetro y 1,5 m de longitud, con 2 mosquetones Estampados de 18 mm de apertura  |
| SKY10478    | Elemento de amarre anticaídas de cable de acero de 8 mm de diámetro y 1,5 m de longitud, con 1 mosquetón estampado de 18 mm de apertura y otro forjado de 55 mm de apertura         |
| SKY104765ER | Elemento de amarre anticaídas con amortiguador de cinta plana de 2,0 m de largo, regulable, con 2 mosquetones estampados de 21 mm de apertura                                       |
| SKY10475ER  | Elemento de amarre anticaídas con amortiguador de cinta plana de 2,0 m de largo, regulable, con 1 mosqueton estampado de 21 mm de apertura y otro forjado de 55 mm de apertura      |
| SKY10479P   | Elemento de amarre anticaídas doble con amortiguador de cinta plana de 2,0 m de largo regulable, con 1 mosqueton estampado de 21 mm de apertura y dos forjados de 55 mm de apertura |
| SKY 10489E  | Elemento de amarre anticaídas doble elastizado de 1.5 m de largo con amortiguador, y tres mosquetones estampados de 18 mm de apertura   |

  
 Ing. Pablo Calabrese  
 Dirección de Certificación  
 Certification Management

  
 OAA  
 Organismo Argentino de Acreditación  
 Argentine Accreditation Body