

LÍNEA SEGURIDAD

CABO TRIPLE TRENZADO PARA PROTECCION EN ALTURA

APLICACIÓN:

Uso especial en "Líneas de Vida"

CARACTERÍSTICAS:

Cabo macizo y flexible con tratamiento de compactación por autoclave, propiedad esencial para usarse en el dispositivo salva-caídas en los trabajos de altura.

ESPECIFICACIONES:

Cubierta de Poliéster - Multifilamento de alta tenacidad.

Presenta una **carga de rotura** similar al Cabo de Nylon, con una importante mejora en la **resistencia a los rayos UV**, y un excelente **deslizamiento durante las maniobras y un superior grip (agarre) ante una caída**. Estas características se refieren al comportamiento dentro del dispositivo de freno.

Alma de Nylon 6.6 - multifilamento de alta tenacidad.

El "alma" está formada por un **cabo trenzado que tiene a su vez un alma inicial también trenzada**.

El material del que se componen las mismas es Nylon. Este material aporta elasticidad, disminuyendo el impacto sobre el usuario ante una caída.

Testigos de color.

En la capa exterior del trenzado utilizado como "alma" se emplean varios cordones de PP de colores vivos, generalmente rojo, que permiten visualizar rápidamente el deterioro de la cubierta principal.

Diámetro	Peso x Metro (grs)	Longitud (mts)	Peso (kg)	Carga de rotura (kg)
11 mm	93	560	52	1800
13 mm	144	360	52	2000