

GUANTE DESCARNE SOLDADOR FORRADO REFUERZO PALMAR SIMPLE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Equipo de protección personal que protege la mano o parte de ella contra riesgos mecánicos.

CARACTERÍSTICAS DEL CUERO

Producto confeccionado en cuero descarnado primera selección.

Todas las piezas construidas con un espesor 1,1mm – 1,2mm (-1,0mm + 1,0mm).

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Producto confeccionado en siete piezas, todas unidas entre sí, con costuras reforzadas. Dorso (En cuero descarnado). Dedo pulgar (En cuero descarnado). Mariposa (En cuero descarnado). Palma (En cuero descarnado). Refuerzo palmar (En cuero descarnado). Cubre costura (En cuero descarnado). Medio puño de 14 cm de alto (En cuero descarnado). Las costuras están realizadas con hilo kevlar marca Dupont con no menos de 3 o más de 5 puntadas por centímetro lineal. Interior forrado. Terminación con ribete en poliamida de color negro.

ETIQUETA O MARCACIÓN

La etiqueta que posee asegura trazabilidad desde su inicio hasta el producto terminado.

COLORES DISPONIBLES

Marrón – Amarillo – Gris.

APLICACIONES

Tareas que necesiten amortiguar salpicaduras producidas por la soldadura.
Industrias que consumen el producto: Autopartista – Metalúrgicas – Etc.

PRESENTACIÓN

Empaque no desarmable de 60 pares.

CERTIFICACIÓN

Producto Certificado por IRAM Bajo La Norma EN 388:2016 – EN420.

Número de Licencia DC-P-N87-001.1-(C1).

Fecha de Aprobación 18-09-2020.



TALLE
10



ADVERTENCIA




No se debe utilizar los guantes cuando existe el riesgo de atrapamientos por partes móviles de máquina. Los niveles de presentación del guante se aplican a la palma de la mano únicamente. La utilización inadecuada del guante, así como cualquier otro proceso de limpieza de los mismos pueden alterar los niveles de resistencia.

GRADOS DE PROTECCIÓN SEGÚN NORMA EN 388:2016 - EN420:



- | | |
|---------------------------------------|---|
| (A) Resistencia a la abrasión - (0-4) | (D) Resistencia a la perforación - (0-4) |
| (B) Resistencia a los cortes - (0-5) | (E) Resistencia al corte en iso - (X) |
| (C) Resistencia al desgarrar - (0-4) | (F) Protección contra impacto - (X) |
| (O) Desteridad: Nivel 1 | (O) Cada artículo corresponde a un tamaño único |



270 mm / Talle 11
260 mm / Talle 10
250 mm / Talle 9
240 mm / Talle 8
230 mm / Talle 7
220 mm / Talle 6

Tabla Nivel de Destreza



Diámetro de la menor varilla que cumple las condiciones de ensayo (mm)	Nivel de desempeño
11	1
9,5	2
8	3
6,5	4
5	5

USO DE LOS GUANTES Y LIMITACIONES:

- Inocuidad: Utilizando el guante de acuerdo al uso e instrucciones suministradas no ocasiona riesgo alguno. Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.
- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
 - Si el guante presenta variedad de tallas, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el cuero es estirado.
 - Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
 - Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración descártelos.
 - Solo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.
 - No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADO:

- No mantener en su embalaje original, sino en lugares frescos protegidos de la luz solar, el calor y la humedad para evitar su deterioro o reacción.
- Verificar que los guantes no presenten defectos, grietas ni desgarros; de lo contrario, utilizar guantes nuevos.
- Limpieza: No es recomendable ya que estos procesos alteran los niveles de protección brindados.
- Comprobar el buen estado antes de volver a utilizarlos. Estos guantes no tienen fecha de vencimiento en condiciones óptimas de almacenamiento.