

FICHA TÉCNICA

LENTE DE SEGURIDAD NITRO din 3 y din 5

CODIGOS

201045811 (DIN 3) 3 STP1FK

201045327 (DIN 5) 5 STP1FK

DESCRIPCIÓN:

Lente de policarbonato buena adherencia al rostro. Certificado anti impacto, tiene protección en IR/DIN 3 y 5 Cuenta con protección lateral para su mayor cobertura del rostro, marco de Nylon con patillas regulables de ajuste angular para permitir buen ajuste. En el caso de Din 3 y 5 proporcionan protección ideal para trabajos de soldadura, corte, laser, hornos, llamas abiertas. No apto para soldadura de arco eléctrico. DIN-3 Indicados para ayudante de soldadura o personas que estén alrededor del área; dependiendo del nivel del riesgo, puede ser necesario utilizar una protección superior, especialmente si el ayudante está a la misma distancia del arco que el soldador. DIN-5 Indicados para soldadura de gas y al cobre de metales pesados, caudal de acetileno $l/hr \leq 70$, Soldaduras por arco de microplasma intensidad de corriente = 1 amperio, ayudantes de soldadura o personas que estén alrededor del área, soldadura de gas y al cobre de metales pesados, $70 \leq 200$, Oxícorte ($900 \leq$ caudal de oxígeno $l/hr \leq 2000$), soldadura de gas y al cobre de metales pesados (*), 200-caudal de acetileno $l/hr \leq 800$, Máximo Oxícorte (2000-caudal de oxígeno $l/hr \leq 4000$)

CARACTERÍSTICAS:

- Patillas ajustables
- Anti-Impacto
- Anti-Ralladura
- Filtro UV 99,9%

APLICACIONES:

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultura / Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración / Aserraderos/Metalmecánica.

CERTIFICACIONES:

IRAMen conformidad con EN-166:2001..

MATERIALES:

Lente: confeccionado en Policarbonato. Marco y patillas: Nylon ajustable.



LIMPIEZA:

Serecomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc. Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo. Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño. El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del anteojo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante. Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.

ATENCIÓN:

Unutilización inadecuada de los Lentes de Seguridad, así como cualquier proceso de limpieza distinto a lo expresado, pueden alterar los niveles de resistencia.

ADVERTENCIA:

El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.

REFERENCIAS MARCADO:

