

LENTE DE SEGURIDAD DESERT AF

DESCRIPCIÓN:

Este modelo presenta un diseño ultra liviano, fabricado en policarbonato oftalmológico que permite una amplia visión. Provisto de una banda elástica que le brinda un excelente ajuste. Posee un inserto espumado en el marco superior para absorber impactos, con tratamiento anti-raye, anti-empañó y con filtro 99,9% de protección UV. Su diseño posee patillas regulables y propiedades anti fatiga. Utilizado como protección primaria de acuerdo a recomendaciones de OSHA. Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñado para proteger contra impactos, rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

CARACTERÍSTICAS:

Soporte nasal silicona.
Marco Nylon Flexible.
Visor de policarbonato oftálmico.
Patillas retráctiles y regulables en ángulos.
Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes.
Lentes ópticamente aclarados y modificados para visión neutra.
Lentes con tratamiento anti-raye, anti-empañó y Filtro UV 99,9%
Diseño deportivo.
Banda elástica incorporada de seguridad.

APLICACIONES:

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultura / Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración / Aserraderos/ Taller Mecánico/Espacios agrestes

CERTIFICACIONES:

IRAM en conformidad con EN-166:2001.

MATERIALES:

Lente: confeccionado en Policarbonato oftalmológico.
Patillas: PVC flexibles telescópicas regulables.

LIMPIEZA:

Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.
Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.

**CÓDIGOS:**

201020245 (Claro) 2-1.2STP1FKN
201020246 (Ámbar) 2-1.2STP1FKN
201020247 (Gris) 5-3.1STP1FKN

ADVERTENCIA:

El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.
Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada

ATENCIÓN:

Una utilización inadecuada de las antiparras de Seguridad, así como cualquier proceso de limpieza distinto a lo expresado, pueden alterar los niveles de resistencia.

REFERENCIAS MERCADO:

GUÍA DE MARCADO ALFANUMÉRICA

2 - 1.2 STP 1 F T K N

- **FILTRO:** _____
(2) ULTRAVIOLETA (CLARO) - [2-1.2 / 2-1.4]*
(5) SOLAR (OSCURO) - [5-1.4 / 5-2 / 5-3.1]*
- **LICENCIA STEELPRO** _____
- **CLASE ÓPTICA** 1= +/- 00,6 DIOPTRÍA _____
- **ENERGÍA:** _____
(F) BAJA ENERGÍA DE IMPACTO
(S) ENERGÍA DE IMPACTO INCREMENTADA
- **RESISTENCIA:** _____
(T) A TEMPERATURAS EXTREMAS
(K) A RAYADO (HC)
(N) A EMPAÑO (AF)

* (Parámetros de marcado)

STEELPRO SAFETY

Versión: 2

Fecha: DIC/27/2018 - Elaboró: Dpto. Técnico VICSA ARG.