



PROTECTOR AUDITIVO SAMURAI

Protector copa contra ruidos para trabajo en talleres, aeropuertos, campos petroleros y trabajos con taladros o percutores, guadañadoras, moto sierras, obras civiles y minería. Acolchado de alta comodidad.



ATENUACIÓN

Los valores medios de atenuación para los fonos según lo establecido en las normas ISO 4869, EN 352 y NCh1331 son los siguientes:

	Frecuencia HZ.						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media.	14,1	20,0	27,7	34,2	35,1	31,3	32,8
Desv. standard	2,6	1,9	3,2	2,9	2,0	2,0	2,3

Atenuación global en frecuencias
Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L)
H= 27 dB M= 26 dB L=16 dB

Valor de la reducción
del ruido
NRR= 22 dB

EN 352-1 2002

Frecuencia HZ.	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media.	15,7	17,1	25,6	32,7	34,3	31,8	32,6
Desv. standard	4,3	3,9	1,7	3,2	3,0	2,9	3,9

Atenuación global en frecuencias
Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L)
H= 34 dB M= 26 dB L=18 dB

Valor de la reducción
del ruido
NSR= 29 dB



S 3.19 / s12.6



EN 352-1: 2002
0194

APLICACIONES

Protector copa contra ruidos para trabajo en talleres, trabajos electricos, aeropuertos, campos petroleros y trabajos con taladros o percutores, guadañadoras, moto sierras y varios. Los fonos han sido diseñados para aquellos lugares donde, en general, los trabajadores se encuentran expuestos a niveles de ruido cercanos a los 98 dB A. No obstante lo anterior, según lo indicado en el Decreto Supremo N° 594, la selección de protección auditiva deberá realizarse de acuerdo a la metodología establecida en la norma chilena NCh1331/4. El arco del fono admite fácil desplazamiento en la nuca, lo que permite el uso de casco tipo ala.

CARACTERÍSTICAS

- Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
- Copas ultralivianas y ergonómicas.
- Brinda protección hasta 26 dB Se considera como dieléctrico, no posee ningún elemento metálico.
- Banda acolchada.
- Puede ajustar la altura del fono para brindar una combinación perfecta entre comodidad y confort.
- Peso: 135 gramos

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (8234090), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.). Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.