

WEBAD

CE

ESLINGA REGULABLE

- Eslinga regulable de 44 mm de PE ultrarresistente con anillos de anclaje y hebilla de ajuste de acero al carbono
- Uso como anclaje móvil o como cuerda de posicionamiento



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	normativa	L [cm]	peso [g]	Q _r [kN]	unid.
WEBAD90	CE - EN 795/B - EN 354	55/90	330	22	1
WEBAD150	CE - EN 795/B - EN 354	85/150	370	22	1

LANSTECO

CE

CUERDA CON NÚCLEO DE CABLE DE ACERO

- Cuerda de longitud fija realizada con cable de acero galvanizado anticorte de 6 mm de diámetro (133 hilos) recubierto de doble revestimiento de poliéster con un diámetro externo de 12 mm
- El doble revestimiento evita que este se deslice por la superficie del cable



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	normativa	L [m]	peso [g]	Q _r [kN]	unid.
LANSTECO100	CE - EN 795/B - EN 354	1	295	25	1
LANSTECO160	CE - EN 795/B - EN 354	1,6	440	25	1
LANSTECO200	CE - EN 795/B - EN 354	2	540	25	1