

FICHA TÉCNICA

de producto

TUBO PREEXPANDIDO PST 842611 3M

Los Tubos Contráctiles en Frío 3M™ de las series 8420 y 8430 son tubos de EPDM diseñados mediante un exclusivo sistema de suministro termorretráctil en frío. Los productos se suministran preestirados sobre un núcleo extraíble para mayor eficiencia y facilidad de instalación. La extracción del núcleo (desenrollado) después de la colocación permite que el tubo se contraiga en su posición para formar un sello hermético a la humedad. La acción de memoria activa del material especialmente formulado garantiza un sellado y aislamiento ambiental permanente y duradero.

CARACTERÍSTICAS

- Especialmente diseñado para el aislamiento primario de cables con aislamiento dieléctrico sólido y empalmes de cables con capacidad para 1000 voltios.
- Instalación sencilla que no requiere herramientas.
- Sellado de barriles de terminales, acoplamientos de conductos y conexiones de conductos a cables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los Tubos Contráctiles en Frío 3M™ de las series 8420 y 8430 son útiles como aislamiento eléctrico primario para todos los empalmes de cables y alambres con aislamiento dieléctrico sólido (caucho y plástico) clasificados hasta 1000 V, tanto en interiores como en exteriores. Suelen ser útiles para proporcionar protección física y sellado ambiental para comunicaciones y otras aplicaciones no eléctricas, incluidas las reparaciones de cubiertas. El rango de temperatura de funcionamiento es de -40 °C a 90 °C (-40 °F a 194 °F). En aplicaciones donde el producto está expuesto continuamente a la radiación UV, es bueno envolverlo con, por ejemplo, cinta aislante de vinilo 3M™ Scotch® Super 33™ o cinta aislante de caucho de silicona autofusionable 70 3M™ Scotch®.



GARANTÍA

- Exclusiones: No cubren uso indebido, abuso, negligencia, vandalismo o daño por actos de la naturaleza.
- Documentación Específica: Siempre revise el folleto o los términos del producto específico que compró, ya que pueden variar.

COLORES

Blanco con negro

