



ESLINGA CON CRIQUET J 800KG

Sistema de sujeción profesional diseñado para el trincaje seguro de cargas en vehículos de transporte, remolques y racks industriales. Utiliza un mecanismo de tensión por criquet (trinquete) que permite aplicar una fuerza de amarre controlada y constante, garantizando la inmovilidad de la carga y la seguridad durante el tránsito.

Código: 11102 (TCL2505)

Familia: Eslingas

Origen: Nacional

Tipo: Altura

IMPORTANTE

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN: Antes de cada uso, verifique que la banda no presente cortes, deshilachados o daños por químicos. Una eslinga con el 10% de sus fibras dañadas debe ser retirada de servicio inmediatamente.

LÍMITE DE CARGA: Nunca exceda la capacidad de 800 kg. Para cargas dinámicas o en pendientes, se recomienda utilizar múltiples puntos de amarre para distribuir la tensión de manera uniforme.

PROTECCIÓN: Utilice protectores de esquina en cargas con bordes filosos para evitar el corte por fricción de la banda de poliéster.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Capacidad de Carga:** 800 kg (Límite de carga de trabajo)
- **Ancho de la Banda:** 25 mm
- **Longitud Total:** 5 metros
- **Tipo de Gancho:** Ganchos en "J" (Doble alambre) de alta resistencia
- **Mecanismo:** Trinquete (Crique) de acero galvanizado con mango ergonómico
- **Material de Banda:** Poliéster de alta tenacidad (Resistente a la abrasión y rayos UV)

ATRIBUTOS DE SEGURIDAD Y DISEÑO

- **Mecanismo de Bloqueo:** El trinquete cuenta con un sistema de seguridad que impide el aflojamiento accidental de la banda ante vibraciones o movimientos bruscos del vehículo.
- **Color de Alta Visibilidad:** La banda naranja facilita la inspección visual del amarre en condiciones de poca luz o a distancia.
- **Versatilidad de Anclaje:** Los ganchos tipo "J" permiten una conexión rápida y segura en diversos puntos de anclaje, como rieles de furgones o argollas de remolques.
- **Durabilidad:** Componentes metálicos tratados contra la corrosión para asegurar una larga vida útil en exteriores.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Sujeción de cargas livianas y medianas en camionetas, tráileres y portaequipajes.
- Aseguramiento de motocicletas, cuatriciclos y embarcaciones pequeñas durante el transporte.
- Fijación de mercadería en estanterías o paletizado crítico dentro de depósitos
- Uso en logística de distribución para evitar el desplazamiento de bultos internos.



353-4538739



info@gu-dar.com.ar



www.gu-dar.com.ar



Buenos Aires 2760 - 5900 Villa María - Cba.