

FICHA TECNICA DE CALZADO DE SEGURIDAD CALIDAD PREMIUM	
MODELO	Botín de Seguridad
CÓDIGO	3212

Descripción	Calzado de seguridad, con puntera plástica resistente al impacto, en cuero flor y cuero descarnado, planta poliuretano (PU) bidensidad, inyección directa al corte.
Normas	Contamos con Certificación de la Norma IRAM 3610 y un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001/2008.
Derivaciones del código (usos)	3312 : Botín de uso genérico con puntera de acero, resistente al impacto. Con ojalillos metálicos. 3312E : Botín dieléctrico, resistente al choque eléctrico. Tensión aplicada 14 KV durante 1 min, corriente de fuga < 0,300 mA . Sin ojalillos metálicos 3312P : Botín resistente a la perforación > 1300 N. Con ojalillos metálicos. 3312A : Botín antiestático. Con ojalillos metálicos.
Características específicas	Talles del 34 al 50. Tiene un código grabado en la lengüeta que nos permite hacer un seguimiento de la trazabilidad del calzado en todo el proceso productivo.

Características Técnicas

Capellada, caña y talón	Cuero flor de espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre cumpliendo con normativa IRAM 8511-8513 respectivamente.
Lengüeta	Cuero flor, 1 mm de espesor.
Puntera	Plástica
Forro de capellada	Material textil tejido no tejido, espesor 1,5 mm.
Forro de caña	Material textil tejido no tejido de poliéster con soporte de látex, espesor 2 mm.
Plantilla strobell	De poliéster con poliamida, de 2.2 mm.
Plantilla confort	Microfibra sintética con soporte de látex de 3 mm de espesor
Colores de cuero	Cuero en color Negro flor, Negro descarnado, Marrón engrasado y Blanco flor.
Peso del calzado	Para un talla central 42, el peso de un par es 1,290 g.
Planta exterior	Poliuretano (PU) bidensidad diferenciando al suelín de la entresuela. El suelín que está en contacto con el piso es resistente al desgaste por abrasión, densidad 0,70 gr/cm ³ . Entresuela de menor densidad 0,23 g/cm ³ que el suelín hacen en conjunto una planta con las siguientes características: • Más liviana para usarlas en largas jornadas laborales • Resistente a la flexión • Resistente a diversos agentes químicos/mecánicos, por consiguiente una mayor vida útil. Suelín con una conformación geométrica antideslizante, buen agarre, brindando una mayor seguridad. Tiene grabado un reloj que nos indica la fecha de fabricación.

Estas características hacen que nuestros calzados sean ergonómicos, de buen confort, durabilidad, manteniendo nuestro objetivo principal de otorgar mayor seguridad a nuestros clientes dentro de la línea de calzados de Calidad Premium.

