

FICHA TÉCNICA

de producto

DELANTAL KEVLAR ALUMINIZADO

El delantal aluminizado de Kevlar está diseñado para ofrecer protección térmica superior frente a altas temperaturas, radiación por calor y salpicaduras de metal fundido. Ideal para tareas en fundiciones, hornos, soldadura y ambientes industriales de riesgo térmico.

CARACTERÍSTICAS

- Material: Kevlar® aluminizado de alta resistencia térmica
- Dimensiones: 0,70 m x 1,00 m
- Temperatura de trabajo: hasta 500 °C (intermitente)
- Protección: contra calor radiante, chispas y salpicaduras metálicas
- Sujeción: Cintas regulables al cuello y cintura
- Costuras reforzadas con hilo aramídico resistente al calor
- MEDIDAS: 0,70 X 1.00MTS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado en tejido de fibra aramídica (Kevlar®) con recubrimiento aluminizado, refleja hasta un 95% del calor radiante, manteniendo al usuario seguro y cómodo incluso en condiciones extremas. Su diseño ergonómico y liviano permite libertad de movimiento sin comprometer la protección.



GARANTÍA

- Materiales duraderos: Uso de policarbonato resistente al calor y a impactos, y materiales dieléctricos en candados.
- Resistencia Industrial: Diseñados para entornos de trabajo exigentes y químicos.
- Seguridad: Cumplen con estándares para bloqueos de seguridad y protección personal (guantes).
- Para obtener las condiciones exactas de la garantía, se recomienda contactarnos directamente ya que las garantías pueden variar según la línea de producto.

COLORES

Metalizado

