

FICHA TÉCNICA

de producto

ADHESIVO EPOXI

ADHESIVO EPOXI BICOMPONENTE ASFALTO/HORMIGÓN (DE 10 O 2 KG)

Adhesivo estructural de dos componentes (resina endurecedor) formulado especialmente para anclajes y fijaciones sobre superficies de asfalto y hormigón. Brinda una unión de alta resistencia mecánica y química, ideal para la instalación de elementos de señalización y seguridad vial.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema epoxi bicomponente de curado rápido.
- Excelente adherencia sobre asfalto, hormigón y otros soportes minerales.
- Alta resistencia a impactos, compresión y esfuerzos de tracción y corte.
- Buena performance frente a tránsito vehicular intenso y cargas pesadas.
- Resistente a agua, combustibles, aceites y agentes climáticos.
- Textura pastosa que evita el escurrimiento y facilita la aplicación localizada.
- Presentaciones: balde de 10 kg y kit de 2 kg, según tamaño de obra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fijación de tachos y tachas viales, reductores de velocidad, topes de estacionamiento, bolardos, bases de vallas, delineadores y demás accesorios de señalización sobre pavimento asfáltico u hormigón, tanto en interiores como en exteriores.

GARANTÍA

- Cobertura: Defectos de fabricación que afecten el funcionamiento.
- Exclusiones: No aplica para productos etiquetados como "segunda selección" o en liquidación.
- Derecho de Retracto: Aplica en un plazo de 30 días desde la recepción, siempre que el producto no haya sido usado y mantenga su embalaje original, manuales y accesorios.

COLORES

-