

FICHA TÉCNICA

de producto

LIJADORA ROTORBITAL NEUMÁTICA 3M CON ÓRBITA

La Lijadora Rotorbital Neumática 3M™ está diseñada para ofrecer resultados de alta calidad en la preparación y acabado de superficies, mientras ayuda a mejorar el rendimiento de sus Abrasivos 3M™. Cuenta con una cubierta y soporte con perforaciones múltiples que ofrecen una extracción de polvo efectiva. La lijadora neumática incluye ajustes de velocidad variable para que el técnico tenga un mayor control de la herramienta.

CARACTERÍSTICAS

- El ajuste de velocidad variable le permite elegir la velocidad para su tarea.
- Cubierta y soporte con perforaciones múltiples para una extracción de polvo efectiva.
- Ayuda a mejorar el rendimiento de los Abrasivos 3M™.
- TAMAÑOS: 5MM X 150MM DIÁMETRO - 8MM X 150MM DIÁMETRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Lijadora Rotorbital 3M™ es parte del Sistema de lijado limpio 3M™, una solución de lijado completa para desplazarse eficientemente a través de su trabajo esencial de preparación y acabado de superficies. El sistema incluye nuestros extractores de polvo, lijadoras Rotorbitales neumáticas o eléctricas, un carro móvil de trabajo, una amplia selección de abrasivos de calidad y equipo de protección personal. Con el Sistema de lijado limpio 3M™, tiene una solución completa que puede ayudar a crear un espacio de trabajo más limpio y tiempos de ciclo más eficientes.



GARANTÍA

- Duración: 1 año en productos generales, 2 años en herramientas y hasta 10 años en películas de protección de pintura y seguridad, sujeto a condiciones específicas.
- Cobertura: Defectos en materiales y mano de obra de fabricación.
- Exclusiones: No cubre daños por mal uso, instalación incorrecta (si no es autorizada), desgaste normal o aplicaciones no recomendadas.

COLORES

Negro con rojo

